

**1. Dystrybutor Wyrobu budowlanego:**

F.H.U. „DREWNOSTYL”

Istebna 1505 ; 43-470 Istebna

NIP: 548 203 75 52

**2. Odbiorca:**

GEDE Sp. z o.o.

61-680 Poznań

ul. Hodowlana 5

NIP: 972-12-19-992

**2. Nazwa wyrobu budowlanego:**

Kantówka klejona sosna lita o profilach 72x86; 72x115; 72x145; 84x86; 84x115; 84x145; 96x86; 96x115 i 96x145 klejona warstwowo dostarczana do firmy:

GEDE Sp. z o.o.

61-680 Poznań

ul. Hodowlana 5

NIP: 972-12-19-992

**3. Klasyfikacja statystyczną wyrobu:**

PKWU 20.20.22

**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:**

W produkcji okien oraz drzwi drewnianych zewnętrznych.

**5. Specyfikacja techniczna:**

PN-EN 942 2002 ( z zał. A, B, C, D)

PN-EN 204 2002

**6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:**

- krawędziaki kantówki **sosnowej** klejonej warstwowo są proste, odchylenie od linii prostej jest nie większe niż 1mm/m,
- wilgotność poszczególnych warstw kantówki jest nie większa niż **15% (+/- 2 %)**, różnica wilgotności drewna w klejonych warstwach jest nie większa jak **2%**,
- warstwy drewna są dokładnie sklezione, spoiny ciągłe i wypełnione klejem,
- warstwowe połączenie drewna nie ulegnie rozdzieleniu na spoinie podczas rozszczepiania próbki o długości 5 cm za pomocą klina z ostrzem o kącie 30 ,
- średnie wytrzymałości kantówki na ścinanie przy ścinaniu to 9,0 Mpa - po 7 dniach sezonowania w warunkach znormalizowanych wg PN-EN 204 2002.
- **średni ciężar właściwy wynosi + 550 kg/m<sup>3</sup>.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

**Skoczów 25.01.2017r.**

(miejsce i data wystawienia)

**Jan Matuszny**

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



F.H.U. "DREWNOSTYL"  
43-470 ISTEbNA 1505  
Tel. 33 853 29 81/82  
Fax 33 853 29 83  
NIP 548 203 75 52 REGON 072362253



(-1-)