

**1. Dystrybutor Wyrobu budowlanego:**

F.H.U. „DREWNOSTYL”

Istebna 1505 ; 43-470 Istebna

NIP: 548 203 75 52

**2. Odbiorca:**

GEDE Sp. z o.o.

61-680 Poznań

ul. Hodowlana 5

NIP: 972-12-19-992

**2. Nazwa wyrobu budowlanego:**

Kantówka klejona merantii lita o profilach 72x86; 72x115; 72x145 klejona warstwowo dostarczana do firmy:

GEDE Sp. z o.o.

61-680 Poznań

ul. Hodowlana 5

NIP: 972-12-19-992

zgodnie z fakturą nr 206/MG/09 z dnia 19.09.2016

**3. Klasyfikacja statystyczną wyrobu:**

PKWU 20.20.22

**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:**

W produkcji okien oraz drzwi drewnianych zewnętrznych.

**5. Specyfikacja techniczna:**

PN-EN 942 2002 ( z zał. A, B, C, D)

PN-EN 204 2002

**6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:**

- krawędziaki kantówki merantii klejonej warstwowo są proste, odchylenie od linii prostej jest nie większe niż 1mm/m,
- wilgotność poszczególnych warstw kantówki jest nie większa niż 15% (+/- 2 %), różnica wilgotności drewna w klejonych warstwach jest nie większa jak 2%,
- warstwy drewna są dokładnie sklejone, spoiny ciągłe i wypełnione klejem,
- warstwowe połączenie drewna nie ulegnie rozdzieleniu na spoinie podczas rozszczepiania próbki o długości 5 cm za pomocą klina z ostrzem o kącie 30° ,
- średnie wytrzymałości kantówki na ścinanie przy ścinaniu to 9,0 Mpa - po 7 dniach sezonowania w warunkach znormalizowanych wg PN-EN 204 2002.
- średni ciężar właściwy wynosi + 450 kg/m<sup>3</sup>.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

Skoczów 01.02.2017r.

(miejsce i data wystawienia)

Jan Matuszny

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



F.H.U. "DREWNOSTYL"

43-470 ISTEbNA 1505

Tel. 33 853 29 81/82

Fax 33 853 29 83

NIP 548 203 75 52 REGON 072362253



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Only the products that are identified as such on this document are FSC® or PEFC™ certified.

Certyfikat FSC® lub PEFC™ posiadają wyłącznie wyroby odpowiednio oznaczone na niniejszej fakturze.